

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

**SUBCAPÍTULO 05.02 PARTICIONES INTERIORES
CERÁMICOS**

05.02.01 m2 BARRUCA PERFORADO "50 dB"

m2.- Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica para acabado visto, de ladrillo de hormigón perforado acústico, LADRILLO BARRUCA 50 dB, de 25x11,5x10 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

CTE. DB HE Ahorro de energía.

CTE. DB HR Protección frente al ruido.

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.

TRASTEROS SÓTANO

T.1.4 AT.1.8.	1	15,10	2,50	37,75
	4	2,20	2,50	22,00
Dto puertas	-5	0,72	2,10	-7,56
T.1.1.T.1.2	1	5,15	2,50	12,88
	1	2,80	2,50	7,00
	1	3,15	2,50	7,88
	1	2,50	2,50	6,25
Dto puertas	-2	0,72	2,10	-3,02
T.1.3.	1	8,30	2,50	20,75
Dto puerta	-1	0,72	2,10	-1,51

CERRAMIENTO

ESCALERA-VESTIBULO

	1	2,75	2,50	6,88
	1	11,40	2,50	28,50
	1	5,35	2,50	13,38
Dto puertas	-2	0,72	2,10	-3,02

148,16 0,00 0,00